



Olio di vaselina 5 L (OL110)

Altro prodotto di punta di Ambro-Sol: olio di vaselina nel formato scorta da 5 litri, pensato sia per uso industriale che domestico. Ideale per lubrificazioni periodiche, anche per meccanismi delicati.

Quantità	5 L
Barcode	EAN 13: 8034108893600
Confezione:	1 pz

OLIO DI VASELINA – Olio ad alto grado di purezza studiato appositamente per le applicazioni che necessitano di una manutenzione periodica di lubrificazione. Indicato per lubrificare meccanismi delicati. La sua speciale formula esercita inoltre un potere protettivo duraturo.

Specifiche Tecniche:

Aspetto	Tanica di plastica
Colore	Incolore
Odore	Inodore
Densità relativa	a 15°C 850 ÷ 865 kg/m ³ (ASTM D 1298)
Punto di infiammabilità	da 180 a 210°C (ASTM D 92)
Tensione di vapore	hPa 20 C: < 0,01
Viscosità	a 40°C: da 13,0 a 20,5 mm ² /s (ASTM D 445) a 100°C: da 3,0 a 4,4 mm ² /s (ASTM D 445)
Densità dei vapori:	> 2,0
Solubilità	Parziale
Miscibilità	Completa in idrocarburi e nella maggior parte dei solventi organici
Punto di scorrimento	max -12°C (ASTM D 97)
Punto di ebollizione iniziale e intervallo	da 218 a 580°C
Temperatura di autoaccensione	da 325 a 355°C



MODALITÀ DI STOCCAGGIO

Prima dell'utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 0°C e sopra 45°C, dopo l'uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza.

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL'USO