XT-10 (S162) 10 funzioni in 1 - 75 ml

SBLOCCANTE: Uno dei prodotti di punta di casa Ambro-Sol, l'XT-10 è un lubrificante multiuso ad alto potere sbloccante: ingranaggi e intoppi non saranno più un problema! Mai più senza XT-10, sia a casa che al lavoro.

PROTETTIVO: Proteggere superfici e materiali da agenti atmosferici, intemperie, polveri, usura: grazie a XT-10 tutto ciò non rappresenta più un problema. La bomboletta spray di Ambro-Sol ha un altissimo potere protettivo, ed è ideale per tutte le superfici e le situazioni.

LUBRIFICANTE: Bomboletta spray di Ambro-Sol ad alto potere lubrificante, ideale per la manutenzione e la lubrificazione di tutti le superfici e per ogni tipologia di uso, sia in casa che al lavoro. Immancabile nei vostri garage!

PENETRANTE: Non è sufficiente azionare: bisogna far sì che il prodotto agisca! Con XT-10 di Ambro-Sol avete la garanzia di uno spray altamente penetrante; XT-10 è infatti una bomboletta spray che agisce su tutti i tipi di superficie, risolvendo il problema… alla radice.

SGRASSANTE: Siete appassionati ciclisti o motociclisti? O, semplicemente, avete necessità di un prodotto funzionale ad alto potere sgrassante? Allora l'XT-10 di Ambro-Sol, spray multiuso, è ciò che fa per voi!

RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE: XT-10 non teme rivali, nemmeno alle più alte temperature: questo portentoso spray multiuso infatti ha il grosso vantaggio di resistere a temperature molto alte, trovando quindi un perfetto impiego anche nel settore della saldatura, in ambito meccanico ed elettrico.

XT10®
10 FUNZIONI IN 1

ANTICORROSIVO: I vostri materiali sono soggetti a un processo di consumazione e corrosione? Ambro-Sol ha la soluzione giusta per voi! Il potente spray XT-10 ha infatti un alto potere anti-corrosivo. Provare per credere!

IDROREPELLENTE: Non solo non teme le alte temperature… ma non teme nemmeno l'acqua! L'XT-10 di Ambro-Sol rende superfici, applicazioni e materiali altamente protetti da acqua e da agenti atmosferici.

ANTI-GRIPPANTE: XT-10, spray multiuso di casa Ambro-Sol, ha un elevato potere anti-grippante, ideale per tutti i tipi di materiali: sblocca in modo semplice e immediato qualsiasi applicativo. XT-10 di Ambro-Sol, il prodotto ideale sia a casa che in ambito professionale.

POTERE SOLVENTE: La ruggine, acerrima nemica di molti di noi… ma con XT-10 combatterla è più semplice che mai! Questo straordinario spray multiuso di Ambro-Sol ha infatti un grande potere solvente, per scogliere la ruggine ma anche altri materiali quali silicone, colla, adesivi, vernici…

Ambro-Sol – Via per Pavone del Mella, 21 – 25020 - Cigole (BS) Italy - www.ambro-sol.com - info@ambro-sol.com

Ambro-Sol e XT10 sono marchi registrati - Tutti i diritti riservati - Riproduzione anche parziale vietata

XT-10 (S162) 10 funzioni in 1 - 75 ml

XT10 – Spray 10 e più funzioni con valvola erogatrice a 360°: **sbloccante, protettivo, lubrificante, penetrante, sgrassante, resistente alle alte temperature, anticorrosivo, idrorepellente, antigrippaggio, grande potere solvente** (scioglie la ruggine) Con principi attivi di altissima qualità possiede un potere ultra lubrificante, ultra sbloccante e ultra penetrante ed è perfettamente adatto in officina, in casa, in garage, in giardino, nella nautica, nell'industria pesante ovunque ci sia un meccanismo che necessita di manutenzione.

CERTIFICATO DA SSOG
Rapporto di prova N° 14LA05748
Proprietà E.P. e antiusura con "four ball tester"

INNOVHUB STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA
SSOG STAZIONE SPERIMENTALE PER LE INDUSTRIE DEGLI OLI E DEI GRASSI
Innovazione e ricerca

ASTM D 2783-03		
Prova / Metodo	**Un.misura**	**Risultato**
Velocità	giri/min	**1760**
Durata prova	s	**10**
Carico ingranamento	kgf	**50**
Carico saldatura	kgf	**160**
Indice carico-usura	kgf	**30**

ASTM D 4172-94		
Prova / Metodo	**Un.misura**	**Risultato**
Velocità	giri/min	**1200**
Durata prova	min	**60**
Carico	kgf	**40**
Temperatura ambiente	/	**/**
Diam. medio traccia di usura	mm	**0,86**

Specifiche Tecniche:

Quantità	75 ml
Barcode	EAN 13: 8034108896076
Confezione:	20 pz
Aspetto	Bombola contenente liquido sotto pressione
Colore	Leggermente paglierino
Odore	Caratteristico di solvente
Densità relativa	a 20°C 0, 76÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità	< 0° C estremamente infiammabile
Pressione a 20°C	3/5 bar
Tensione di vapore	0,5 hPa a 20°C
Viscosità	< 8 mm2/s a 40°C
Solubilità	Insolubile in acqua

EROGATORE SPECIALE ACC-U-SOL

MODALITÀ DI STOCCAGGIO

Prima dell'utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 0°C e sopra 45°C, dopo l'uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza.
Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL'USO

Ambro-Sol – Via per Pavone del Mella, 21 – 25020 - Cigole (BS) Italy - www.ambro-sol.com - info@ambro-sol.com

Ambro-Sol e XT10 sono marchi registrati - Tutti i diritti riservati - Riproduzione anche parziale vietata