



Antispruzzi per saldature base acqua 400 ml (W503)

Altra poderosa bomboletta spray della linea “Saldatura” di Ambro-Sol: privo di sostanze nocive e siliciche, previene la corrosione e l'ossidazione, protegge da agenti chimici e impedisce il grippaggio delle gocce di saldatura.



ANTISPRUZZI PER SALDATURE BASE ACQUA – Prodotto a base di polimeri sintetici filmogeni emulsionanti in acqua che, grazie alle loro specifiche proprietà, impediscono il grippaggio delle gocce di saldatura a qualsiasi supporto. Il film inoltre impedisce la formazione di ossidi ed eventuali corrosioni da parte di agenti chimici. Si può utilizzare per saldature autogene, elettriche e a base di gas inerti. Il prodotto possiede un'altissima resa, e privo di sostanze siliciche e non contiene solventi o quant'altro di nocivo per la salute dell'uomo. È sufficiente pochissimo prodotto per ottenere il risultato desiderato.

Specifiche Tecniche:

Quantità	400 ml
Confezione	12 Pz.
Barcode	8034108890487
Aspetto	Bombola contenente liquido sotto pressione
Colore	Trasparente
Odore	Caratteristico di solvente
Densità relativa	a 20°C 0,82 ÷ 0,86 g/ml
Punto di infiammabilità	Inf. 0° C extr. infiammabile
Pressione a 20°C	5 bar
Prova candela erogazione su fiamma dello spray	Esito: fiamma spenta
pH	Ca. 7 (50 g/l, 23°C)
Punto infiammabilità	> 100°C base liquida
Temperatura accensione	> 200°C (base liquida)
Viscosità cinematica	55-65 mm ² /s (20°C) (base liquida)
Solubilità	idrosolubile

MODO D'USO Prima dell'applicazione pulire accuratamente la torcia dalle scorie esistenti e successivamente applicare il prodotto. Spruzzare sull'imboccatura della torcia e sui bordi della superficie da saldare. Non spruzzare direttamente sui lembi da saldare. Agitare bene la bombola prima dell'uso. Effettuare la prima spruzzata a vuoto se la bomboletta è nuova. Tenere comunque la bombola a 20-30 cm di distanza dalla superficie ed in posizione verticale. Non spruzzare una quantità eccessiva di prodotto. **Aspirare localmente prima di innescare la saldatura. Non erogare il prodotto in prossimità della torcia in funzione. Tenere lontano la bombola da fonti di calore e dalla torcia in funzione.**

MODALITÀ DI STOCCAGGIO

Prima dell'utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 45°C, dopo l'uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza.

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL'USO