



Smalto Spray Base Acqua 400 ml (B400)

SMALTO SPRAY A BASE ACQUA: vernice con resina PU in dispersione acquosa per interni ed esterni, indicata per il ritocco di metalli in genere, legno, vetro, ceramica, plastiche, carta e polistirolo espanso. Adatto anche per i giocattoli in conformità alla norma tecnica EN 71-3.



EN 71-3



Specifiche Tecniche:

Quantità	400 ml
Confezione	6 Pz
Aspetto	Bombola contenente liquido sotto pressione
Colore	Vedi cartella colori
Composizione	Resina PU
Odore	Lieve
Densità relativa	a 20°C 0,78 ÷ 0,82 g/ml
Punto di infiammabilità	Inf. 0° C estremamente infiammabile
Temperatura d'esercizio	Da 10°C a 130°C
pH	9
Brillantezza	Da 10-20 gloss (opachi) a 80-90 Gloss (lucidi)
Solubilità	Solubile in Acqua
Spessore 2 mani	30-40 micron circa
Pressione	a 20°C 5,0 ± 0,5 bar
Tappo	Cappuccio di sicurezza brevettato child-proof
Rif. Colori	Gettone e anello riferimento tinta
Tempi di essiccazione T=20°C:	Fuori polvere 30 minuti
	Asciutto al tatto 90 minuti
	Asciutto in profondità piena 36/48 ore

MODALITA' DI IMPIEGO

Pulire accuratamente, sgrassare e asciugare la superficie da verniciare. Agitare la bombola energicamente per almeno un minuto ed effettuare uno spruzzo di prova. Erogare sulla superficie da verniciare da una distanza di 20-30 cm applicando due o più strati leggeri ed incrociati. Il prodotto è asciutto al tatto dopo 90 minuti e asciutto in profondità dopo 36/48 ore. In caso sia necessario sovraverniciare, attendere almeno 24 ore. Prima di esporre il prodotto verniciato all'esterno, attendere che lo smalto sia asciutto in profondità. Non esporre a contatto con acqua o con umidità prima di 7-8 giorni e ove possibile evitare il contatto diretto con acqua della superficie verniciata. Non applicare il prodotto con temperatura inferiore a 10°C o in presenza di forte umidità. Non lavare la superficie verniciata con detersivi a base ammoniacale o alcolica per evitare alterazioni estetiche.

MODALITÀ DI STOCCAGGIO

Prima dell'utilizzo: stoccare il prodotto in un posto asciutto a temperature comprese tra 10°C e 45°C.

Nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza.

Dopo il primo utilizzo: Richiudere la bombola con il tappo e conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da gelo e da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, devono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresi danni e violazioni di brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL'USO